# Comment changer les cors d'un container

Vous êtes entrain de faire votre meilleure api avec par exemple **API platform**. Mais tout d'un coup vous essayer une requête **PUT** ou **PATCH** ou **DELETE** mais ça ne marche pas … **FORBIDEN**.

Vous tombez dans le désespoir et commencez votre dépression seul sous votre couette avec votre glace. OUIN OUIN *pov*

Mais heureusement je suis là pour vous aider. TKT c'est facile, j'ai failli tuer quelqu'un mais ça va.

## ETAPE 1 :

aller dans la console du container

## ETAPE 2 :

aller dans le fichier ```/usr/share/modsecurity-crs/rules```

## ETAPE 3 :

ouvrir le fichier ```REQUEST-901-INITIALIZATION.conf```

## ETAPE 666 :

trouver

```` setvar:'tx.allowed_methods=GET HEAD POST OPTIONS'“ ```

et par exemple pour ajouter la méthode *DELETE*

modifier en `

```` setvar:'tx.allowed_methods=GET HEAD POST OPTIONS DELETE'” ```

## ETAPE infini :

redémarrez le container

---

Et voilà baguette baguette vous avez bolos les cors tel un grand chad.

Maintenant vous avez intérêt à avoir sécurisé votre api sinon vous allez vous faire bolos.

~~Pilouf~~ Glenn

From:
https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/ - **Wiki GInfo**

Permanent link:
**https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/changer_cors_un_container**

Last update: **27/01/2022 16:46**