

Comment changer les cors d'un container

Vous êtes entrain de faire votre meilleure api avec par exemple **API platform**. Mais tout d'un coup vous essayer une requête **PUT** ou **PATCH** ou **DELETE** mais ça ne marche pas ... **FORBIDEN**.

Vous tombez dans le désespoir et commencez votre dépression seul sous votre couette avec votre glace. OUI OUI *pov*

Mais heureusement je suis là pour vous aider. TKT c'est facile, j'ai failli tuer quelqu'un mais ça va.

ETAPE 1 :

aller dans la console du container

ETAPE 2 :

aller dans le fichier ````/usr/share/modsecurity-crs/rules````

ETAPE 3 :

ouvrir le fichier ````REQUEST-901-INITIALIZATION.conf````

ETAPE 666 :

trouver

```
``` setvar:'tx.allowed_methods=GET HEAD POST OPTIONS'```
```

et par exemple pour ajouter la méthode \*DELETE\*

modifier en `

```
``` setvar:'tx.allowed_methods=GET HEAD POST OPTIONS DELETE'```
```

ETAPE infini :

redémarrez le container

Et voilà baguette baguette vous avez bolos les cors tel un grand chad.

Maintenant vous avez intérêt à avoir sécurisé votre api sinon vous allez vous faire bolos.

Pilouf Glenn

From:

<https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/> - **Wiki GInfo**

Permanent link:

https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/changer_cors_un_container

Last update: **27/01/2022 16:46**

