Jail PXE


Heimdall est éteinte donc cette jail l'est aussi

Preboot_Execution_Environment Le PXE sert à démarrer des systèmes depuis le réseau. Donc nul besoin de disques durs, CDs ou clés usbs pour démarrer 😀

Où ça se passe ?

Fichier README de tberger:

- `/data/tftp/boot/README`

Dossiers à considérer:

- `/srv/nfs/pxebootfiles`
- `/data/tftp/boot`

Dossier de configuration :

- `/data/tftp/boot/pxelinux.cfg/`

Peut-être aussi sur la jail...

Quels démons gèrent ça ?

Bonne question. `inetd` peut-être ?

Mettre à jour les iso ?

Ça devrait faire l'affaire:

1. Tu choisis ce que tu veux MAJ dans le PXE (ubuntu ? debian ? archlinux ?)
2. Tu lis le fichier de conf de la distribution dans le dossier de conf `/data/tftp/boot/pxelinux.cfg/`
3. Tu repères quels sont les fichiers (et surtout leur dossier) qui sont boot
4. Tu fais un backup du fichier de conf et des vieux dossiers
5. Tu DL les nouveaux installateurs (sûrement du style `netboot.tar.gz`)
6. TU décompresses, et tu remplaces les vieux dossiers
7. Ne pas oublier de vérifier le fichier de conf (et le modifier si nécessaire)
8. Redémarrer les démons (`inetd` ?)

From:
https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/ - **Wiki GInfo**

Permanent link:
https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/musee:jails:pxe

Last update: **04/01/2017 19:08**