Modifier le MOTD sur une machine

Le MOTD (Message Of The Day) correspond au message affiché lors de la connexion en ssh à une machine sous linux. Le principal (seul) intérêt à sa modification est juste esthétique.

Sous Ubuntu Server

Ajouter du texte à la fin du MOTD

La partie la plus facile à faire, mais ne permet pas d'enlever le texte au début.

Il suffit d'éditer le fichier */etc/motd.tail* (`sudo nano /etc/motd.tail`)

Modifier entièrement le MOTD

Les fichiers à modifier se trouvent dans */etc/update-motd.d/* .

Il est possible de rajouter des scripts en oubliant pas de leur donner les droits d'exécution. (`sudo chmod ugo+x script.sh`)

Il est également possible de désactiver des scripts en leur retirant les droits d'exécution (`sudo chmod ugo-x script.sh`)

Faire un MOTD stylé pour un serveur

Afin d'avoir un MOTD assez stylé, du genre

```
 ____                  _____ _____        __
|  _ \            ____  / ____|_   _|      / _|
| |_) | ___  _ __ / __ \| |  __  | |  _ __ | |_ ___
|  _ < / _ \| '__/ / _` | | |_ | | | | '_ \|  _/ _ \
| |_) | (_) | | | | (_| | |__| |_| |_| | | | || (_) |
|____/ \___/|_|  \ \__,_|\_____|_____|_| |_|_| \___/
                 \____/
```

il est possible d'utiliser un générateur d'ASCII Art (par exemple celui-ci)

Il suffit après de modifier un des scripts existants ou d'en créer un nouveau, et d'y ajouter les lignes dans des printf, en prenant garde à échapper les caractères tels que ` qui font planter les scripts.

Exemple : Fin de /etc/update-motd.d/00-header sur Bor

```
printf "\n"
printf "  ____                  _____ _____        __      \n"
printf " |  _ \            ____  / ____|_   _|      / _|     \n"
```

```
printf " | |_) | ___   _ __ / __ \| |  __  | |  _ __ | |_ ___  \n"
printf " |  _ < / _ \| '__/ / _\` | | |_ | | | | '_ \|  _/ _ \ \n"
printf " | |_) | (_) | | | | (_| | |__| |_| |_| | | | || (_) |\n"
printf " |____/ \___/|_|  \ \__,_|\_____|_____|_| |_|_| \___/ \n"
printf "                   \____/                              \n"
printf ""
```

Encore plus simple :

Créer un fichier texte dans le répertoire des scripts (***sudo nano welomeText***), y copier coller le beau ASCII Art, et rajouter cette ligne dans le script :

```
cat /etc/update-motd.d/welcomeText
```

Références

- https://doc.ubuntu-fr.org/motd

From:
https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/ - **Wiki GInfo**

Permanent link:
https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/tutoriels:modifier_motd

Last update: **09/05/2017 23:18**