



transparents de cours



exercices de php

Exemples :

Exemple 1

salut.html

```
<?php
echo "Salut la Terre!";
?>
```

Exemple 2

Formulaire :

formulaire.html

```
<form action = "bonjour.php" method ="post">
  Votre prénom : <input type="text" name="prenom"/> <br/>
  Votre nom : <input type="text" name="nom"/> <br/>
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

Fichier de réponse au formulaire :

bonjour.php

```
<?php
echo "Bonjour, ".$_POST["prenom"]." ".$_POST["nom"]." !!!";
?>
```

Exemple 3

tableau.php

```
<?php
echo '<TABLE width="100%">';
for ($i=1;$i<=10;$i++){
  echo "<TR>";
  for ($j=1;$j<=10;$j++){
    echo "<TD>". $i * $j ."</TD>";
  }
  echo "</TR>";
}
```

```
    }  
    echo '<CAPTION> <U> Table de multiplication </U> </CAPTION>';  
    echo '</TABLE>';  
?>
```

Exemple 4 : sessions

```
<form action='valider.php' method = 'post'>  
Entrez votre pseudo : <input type='text' name='pseudo' />  
<input type = 'submit' value = 'Ouvrez une session!' />  
</form>
```

```
<?php  
echo "<p>Ouverture de session!</p>";  
$_SESSION['pseudo'] = $_POST['pseudo'];  
$pseudo = $_POST['pseudo'];  
echo "<p>Bonjour, $pseudo </p>";  
echo "<a href='index2.php'>Retour à l'index</a>";  
?>
```

```
<?php  
if (!isset($_SESSION['pseudo'])) {  
    echo <<< FIN  
<form action='valider.php' method = 'post'>  
Entrez votre pseudo : <input type='text' name='pseudo' />  
<input type = 'submit' value = 'Ouvrez une session!' />  
</form>  
FIN;  
}  
else {  
    $pseudo = $_SESSION['pseudo'];  
    echo "<p>Toujours avec vous, $pseudo!</p>";  
    echo "<p>Destruction de la session!</p>";  
    session_destroy();  
}  
?>
```

Exemple 5

```
                                index.php  
<body>  
<center><h1>Bienvenue sur mon site</h1></center>  
<p>Entrez vos identifiants:</p>  
<form action='validation.php' method = 'post'>  
<table>  
    <tr>  
        <td>  
            <strong>login:</strong>
```

```

    </td>
    <td>
        <input type = 'text' name = 'login' />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <strong>mot de passe:</strong>
    </td>
    <td>
        <input type = 'password' name = 'pass' />
    </td>
</tr>
</table>
<input type = 'submit' value = 'continuer' />
</form>

<form action = 'inscription.php' method = 'post'>
    <input type = 'hidden' name = 'inscription' value = '1' />
    <input type = 'submit' value = 'inscription' />
</form>

</body>

```

validation.php

```

<?php
if (!empty($_POST['login']) && !empty($_POST['pass'])) {
    $db = new SQLite3('base_inscripts.db') or die ("Erreur : impossible de se
connecter à la base");
    $login = $_POST['login'];
    $pass = $_POST['pass'];
    //echo "login : ".$login."<br/>";
    //echo "pwd : ".$pass."<br/>";
    $reponse = $db->query("SELECT * from Utilisateur where login =
'$login'") or die ("Erreur dans la requête!");
    $tuple = $reponse->fetchArray();
    //echo "reponse : <br/>";
    //echo $ligne;
    if ($tuple['pass'] == $pass) {
        echo "<p>Connexion réussie!</p>";
        $_SESSION['login'] = $login;
    } else {
        echo "<p>mot de passe invalide!</p>";
        session_destroy();
    }
} else {
    echo "<p>informations incomplètes!</p>";
    session_destroy();
}
}

```

?>

inscription.php

```
<body>
<center><h1>Nouvelle inscription</h1></center>
<p>Entrez vos identifiants:</p>
<form action='valider_inscription.php' method = 'post'>
<table>
  <tr>
    <td>
      <strong>Votre nom:</strong>
    </td>
    <td>
      <input type = 'text' name='nom'>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <strong>Votre prenom:</strong>
    </td>
    <td>
      <input type = 'text' name='prenom'>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <strong>votre e-mail:</strong>
    </td>
    <td>
      <input type = 'text' name='adresse'>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <strong>choisissez votre login:</strong>
    </td>
    <td>
      <input type = 'text' name='login'>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <strong>choisissez votre mot de passe:</strong>
    </td>
    <td>
      <input type = 'password' name='pass'>
    </td>
  </tr>
</table>
<input type = 'hidden' name = 'valider_inscription' value='1'>
<input type = 'submit' value='continuer'>
```

```
</form>
</body>
```

valider_inscription.php

```
<?php
    $db = new SQLite3('base_inscrits.db') or die ("Erreur : impossible de se
connecter à la base");
    $login = $_POST['login'];
    $pass = $_POST['pass'];
    $nom = $_POST['nom'];
    $prenom = $_POST['prenom'];
    $adresse = $_POST['adresse'];
    //echo $login."<br/>";
    //echo $nom."<br/>";
    //echo $prenom."<br/>";
    $db->exec("insert into Utilisateur values ('$login', '$pass', '$nom',
'$prenom', '$adresse')") or die ("<p> <a href='index.php'>Continuer</a>
</p>");
    $_SESSION['login'] = $login;
    echo <<< FIN
Inscription réussie!
<FORM action='salut.php' method = 'post'>
    <INPUT type='submit' value='Accéder au site' />
</FORM>
FIN;
?>
```

salut.php

```
<h1>
Salut la Terre!
</h1>
<a href ='logout.php'>Déconnexion</a>
</body>
```

logout.php

```
<?php
session_destroy() or die ("deconnexion impossible!");
header('location:index.php');
?>
```

From:

<https://wiki.centrale-med.fr/informatique/> - **WiKi informatique**

Permanent link:

https://wiki.centrale-med.fr/informatique/public:web_dynamique_avec_phpLast update: **2016/10/17 16:27**