

TP2 : Problème d'emploi du temps

On a K créneaux horaires, m enseignants et n classes d'élèves.

- Créneaux : (Lu8,Lu10,...,Ve14,Ve16) - ici: $K = 20$.
- Professeurs : (Dupont, Durand, Duval, ...) - par ex: $m = 32$.
- Classes : (6A,6B,...,3D) - par ex: $n = 16$.



Cet énoncé de TP est à rendre et contient plusieurs questions à rédiger. Il est donc conseillé d'utiliser un environnement de programmation de type 'jupyter notebook' contenant à la fois du code exécutable et des commentaires formatés (cellules 'markdown'). Vous utiliserez ces cellules formatées pour répondre à certaines questions

Problème no 1:

Chaque classe est suivie par 6 professeurs. Chaque professeur est affecté à 3 classes et réalise 3 séances pour chaque classe. Ainsi, chaque professeur réalise un total de 9 séances par semaine, et chaque classe suit $3 \times 6 = 18$ séances de cours (à répartir sur 20 créneaux disponibles).

remarque : on vérifie $3m = 6n$ soit $m = 2n$

Affectation des professeurs

On suppose pour simplifier que les professeurs sont désignés par un numéro unique (de 0 à $m-1$) ainsi que les classes (classes 0 à $n-1$) et les créneaux (de 0 à $K-1$). On suppose qu'est donné au départ le tableau d'affectation (donnant les classes affectées à chaque professeur). Ainsi, pour tout i , $A(i) = \{A(i,0), \dots, A(i,5)\}$ est la liste des 6 professeurs affectés à la classe i .

Indication: on veut définir la matrice des affectations A constituée de 6 lignes et 16 colonnes. Ces affectations seront effectuées de manière aléatoires. Les colonnes correspondent aux classes. Le code suivant est souvent incorrect (car un professeur peut être affecté 2 fois à la même classe):



```
profs = list(range(32))*3
A={}
for i in range(16):
    A[i] = []
    for j in range(6):
        prof = np.random.choice(profs)
        A[i].append(prof)
        profs.remove(prof)
```

Question Testez ces deux codes. Réfléchissez à une méthode permettant d'obtenir une affectation valide:

- en effectuant un grand nombre de tirages (méthode de monte carlo)
- à partir d'une affectation initiale incorrecte, par permutation (méthode glouton)

remarque : Il est également possible de contourner le problème en retirant un nouveau professeur chaque fois qu'il y a collision. Le code suivant fonctionne la plupart du temps:



```
profs = list(range(32))*3
A={}
for i in range(16):
    A[i] = []
    for j in range(6):
        for trial in range(10):
            prof = np.random.choice(profs)
            if prof not in A[i]:
                break
        if trial<9:
            A[i].append(prof)
            profs.remove(prof)
        else:
            print("ECHEC: ESSAYEZ UNE NOUVELLE FOIS")
            break
```

Emploi du temps

Etant données une affectation A, une solution au problème d'emploi du temps consiste à définir la semaine de chaque classe sous la forme d'une séquence de K valeurs. Pour tout i, $s(i) = (s(i,0), (s(i,1), s(i,2), \dots, s(i,19))$ qui est une permutation de la liste $(A(i,0), A(i,0), A(i,0), A(i,1), A(i,1), A(i,1), \dots, A(i,5), A(i,5), A(i,5), -1, -1)$ où les valeurs -1 correspondent aux 2 séances d'"étude". Une solution prend donc la forme d'une matrice de n lignes et K colonnes.

A nouveau pour vous aider, voici les lignes de code permettant de définir un emploi du temps aléatoire:



```
s = []
for i in range(16):
    s.append([])
    for j in range(6):
        s[i].extend([A[i][j], A[i][j], A[i][j]] )
    s[i].extend([-1,-1])
    s[i] = np.random.permutation(s[i])
s = np.array(s)
```

Questions:

- Combien ce problème accepte-t-il de solutions?
- Comment définiriez-vous le voisin d'une solution s donnée?
- En fonction de la définition précédente, combien une solution s possède-t-elle de voisins?

Problème:

On appelle collision le fait qu'un même professeur apparaisse 2 fois ou plus dans le même créneau (autrement dit une collision est un triplet (i,j,k) tel que $(i \neq j)$, $(s(i,k)=s(j,k))$ et $s(i,k) \neq -1$). On cherche à proposer un emploi du temps dans lequel il n'y a pas de "collision".

- Créez un programme python dans lequel qui définit un problème d'emploi du temps à partir d'une matrice d'affectations A . Cette contiendra à peu près les mêmes fonctions, c'est à dire `affiche_edt`, `randomVoisin`, `tousLesVoisins`, `J`, `argmin_J`. En particulier, la fonction de coût sera égale au nombre total de collisions dans la matrice s . (rq : il existe une manière de calculer le nombre de collisions en $O(K*N)$)
- Reprenez le travail du TP1 (ou inspirez-vous de la [correction du TP1](#)), pour coder des algorithmes d'optimisation qui, partant d'une solution s prise au hasard, permettent de trouver un emploi du temps sans collision.
- Essayez de faire en sorte que vos classes et fonctions soient suffisamment génériques pour pouvoir résoudre à la fois des problèmes de voyageur et des problèmes d'emploi du temps.

Problème no 2:

Reprenez le problème précédent en considérant les contraintes suivantes:

- Chaque professeur suit 5 classes et assure 2 séances par classe.
- Chaque professeur effectue 10 séances par semaine
- 10 professeurs sont affectés à chaque classe
- Il y a 20 classes
- Il y a 40 professeurs

L'algorithme trouve-t-il toujours une solution?

From:

<https://wiki.centrale-med.fr/informatique/> - **WiKi informatique**

Permanent link:

<https://wiki.centrale-med.fr/informatique/restricted:opti-c-tp2?rev=1695154084>

Last update: **2023/09/19 22:08**

